

# Füll- und Versiegelmaschine Bacowick 1500 für Dosen, Tiegel und Gläser



## Basisausstattung

Grundmaschine  
Rundschtaltisch (12 Stationen)  
Foliendispenser  
Heißsiegelstation

## Zubehör:

Aufgabedrehteller für leere Tiegel  
Füllstation (4 Typen verfügbar)  
Kappenaufsetzer  
Kappensortierer oder mit Drehteller  
Verschraubstation  
Sammeldrehteller  
Transportband  
Etikettierer

## Basisdaten:

Max. Tiegeldurchmesser: 100 mm  
Max. Tiegelhöhe: 200 mm  
Leistung: 1500 Stk./Std

Füllbereiche: 15 – 150 ml  
25 - 300 ml  
100 – 500 ml

Antrieb: 230 V, 50/60 Hz  
Kraftbedarf: 2 kW (inkl. Siegelheizung)  
Druckluft: 6 bar, 150 Liter/min  
Basismaße: 110x90x180 cm (ohne Füller)  
Masse: 260 kg (Grundgerät)

Grundrahmen: Niro 1.4301  
Unterverkleidung: Niro 1.4301  
Schutztüren: PET-G  
Steuerung: Hiquel  
Pneumatik: SMC / Festo